



Giubbino SPOTLIGHT cod. 2355

1

Tessuto:

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO POLIURETANO

Imbottitura:

160 g/m²

Imballaggio:

MASTERPOLY 1 PZ., BOX 10 PZ.

Taglie:

S – M – L – XL – XXL – 3XL

Descrizione:

CHIUSURA CENTRALE CON CERNIERA
RICOPERTA DA PATTINA CON VELCRO
2 TASCHE LATERALI CON CERNIERE
ANTIACQUA RICOPERTE DA MATERIALE
RIFLETTENTE
INTERNO DEL COLLO IN PILE
STRINGIPOLSO CON CHIUSURA IN VELCRO
ELASTICO IN VITA
TASCA SUL PETTO CON CERNIERA
ANTIACQUA RICOPERTA DA MATERIALE
RIFLETTENTE
TASCA INTERNA CON CERNIERA
INSERTI RIFLETTENTI SUL COLLO

 DPI
2^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

 3
1 conforme
UNI EN 343

Colori disponibili:



2355A
ARANCIO



2355GI
GIALLO


Tabella taglie (1-2% di tolleranza):

| Taglie | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|--------------------------------|----|------|----|------|-----|------|
| Lunghezza capo da punto spalla | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Misura ½ torace | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 |

Questi indumenti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Su di essi trovate la marcatura CE in quanto sono conformi ai requisiti prescritti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 (in termini di ergonomia, di non nocività, di comfort, d'aerazione, di flessibilità e d'impermeabilità) relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale.

Inoltre questi capi soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 343:2003+A1:2007, UNI EN ISO 20471:2013+A1:2016.

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|---|---------------------|
|  | classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m ²) | 1 | fluorescente | = | 0.14 m ² |
| | | | retroriflettente | = | 0.10 m ² |
| | | 2 | fluorescente | = | 0.50 m ² |
| | | | retroriflettente | = | 0.13 m ² |
| | | 3 | fluorescente | = | 0.80 m ² |
| | | | retroriflettente | = | 0.20 m ² |

Materiale fluorescente: sono definite 3 aree di colori fluorescenti (giallo, arancio-rosso, rosso) e tutti conferiscono un grado di alta visibilità su gran parte degli sfondi urbani e rurali alla luce del giorno. L'utilizzatore dovrebbe considerare lo sfondo prevalente nel quale è richiesta la protezione e selezionare il colore che fornisce il miglior contrasto.

Aree minime di materiale visibile: sono specificate 3 classi di indumenti in funzione delle aree minime dei materiali incorporati ; gli indumenti di classe 3 offrono una maggiore visibilità su gran parte degli sfondi urbani e rurali rispetto agli indumenti di classe 2 che, a loro volta, sono significativamente superiori agli indumenti di classe 1. La scelta e l'utilizzo deve basarsi su una valutazione dei rischi delle condizioni in cui l'indumento ad alta visibilità deve essere utilizzato.

Prestazioni: Il presente capo è adatto ad essere utilizzato in presenza di rischio di scarsa visibilità o in condizioni in cui è necessario che la presenza dell'utilizzatore debba essere segnalata visivamente (es. cantieri stradali, aeroporti, ecc.), in quanto è in grado di fornire all'utilizzatore un'alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

Questi DPI non proteggono da:

- rischio da aggressione chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato

Identificazione e scelta: La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del Datore di Lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

Avvertenze: Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito. L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. Non sono consentite alterazioni del DPI. Conservare la nota informativa per tutta la durata del DPI. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Istruzioni per l'immagazzinaggio e la manutenzione: Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possano causare l'alterazione delle caratteristiche.

Pulizia: Trattamento a temperatura normale (max. 40°C), centrifuga normale, candeggio proibito. Non smacchiare con solventi, non asciugare in tumbler, non stirare, non lavare a secco.

MAX 5X: il numero indicato di cicli di lavaggio massimi non è l'unico fattore relativo alla durata dell'indumento. La durata dipenderà anche dall'uso, dalla cura nella conservazione, ecc.

Smaltimento: Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

UNI EN 343:2008



X= resistenza alla penetrazione dell'acqua

Y= resistenza al vapore acqueo

Classificazione: classe 3 per l'impermeabilità; classe 1 per la traspirabilità

Tempo massimo raccomandato di utilizzo continuativo.

| Temperatura dell'ambiente di lavoro °C | Classe | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | 1 $R_{et} > 40$ min | 2 $20 < R_{et} \leq 40$ min | 3 $R_{et} \leq 20$ min |
| 25 | 60 | 105 | 205 |
| 20 | 75 | 250 | - |
| 15 | 100 | - | - |
| 10 | 240 | - | - |
| 5 | - | - | - |

"-" significa: nessun limite di tempo di utilizzo.

ESEMPIO DI ETICHETTA

GIUBBOTTO H.V. SPOTLIGHT
Art. 2355

UNI EN ISO 20471:2013 + A1:2016



2



102-110 178-182

UNI EN 343:2003+A1:2007



3
1

Tempi di utilizzo limitati

Tessuto esterno: 100% poliestere spalmato PU
 Imbottitura: 100% poliestere
 Fodera interna: 100% poliestere
 Nastro retroriflettente: DM D1001










Socim Spa Via Tovini, 72/74 25021 Bagnolo Mella (BS)

MAX 5X



MANUTENZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Massima temperatura di lavaggio 40°C ciclo normale | Non candeggiare | Non asciugare in tamburo | Asciugamento appeso all'ombra | Non stirare | Non lavare a secco |

MAX. 5X

Tabella delle taglie: Per sicurezza l'utilizzatore deve scegliere correttamente la propria taglia fra quelle indicate.

| | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Circonferenza torace | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 |
| Altezza | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |

Le presenti istruzioni per l'uso e la conservazione sono state approvate dall'organismo di certificazione Centexbel Technologiepark 7 BE - 9052 Zwijnaarde, Belgium in occasione del rilascio dell'attestato di conformità CE come previsto dalla Regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale di II e III categoria.

Non ci sono componenti che causino allergie o che siano cancerogeni, "tossici per la riproduzione" o mutageni.

La dichiarazione di conformità può essere reperita al seguente indirizzo internet: www.socim.it